



KIT ESTENSIONE CLIMATIZZATORE

IL CLIMA GIUSTO IN MOVIMENTO

Vuoi assicurare al tuo equipaggio il massimo comfort durante i trasferimenti, sia in estate che in inverno? I kit Eberspächer per l'estensione del sistema di climatizzazione veicolo ti permettono di rinfrescare o riscaldare la cellula abitativa del tuo camper anche durante la guida.

L'utilizzo di un kit Eberspächer consente di estendere la funzionalità dell'impianto di serie alla zona posteriore, integrando all'interno del circuito di riscaldamento e condizionamento del veicolo pochi componenti dedicati: in questo modo si realizza un vero e proprio sistema di climatizzazione della cellula, garantendo una temperatura omogenea all'interno di tutto il veicolo. Finalmente anche i passeggeri che viaggiano nella cellula godranno di una zona di comfort ottimale.

Ciascun kit è dedicato a uno specifico veicolo, per la massima semplicità di installazione, ed è disponibile in diverse versioni tra cui scegliere in base alle proprie esigenze: condizionamento, climatizzazione, con distribuzione aria canalizzata o diretta, con comando integrato o separato.

Con una gamma di potenza che varia da 3,5kW a 4,5kW in riscaldamento e da 4kW a 6,6kW in condizionamento, i kit estensione di Eberspächer si posizionano tra i più performanti sul mercato.

VANTAGGI:

- Kit completo, personalizzato su ciascun veicolo
- Elevata flessibilità di installazione
- Elevata potenza: fino a 6kW in raffreddamento e 4,5kW in riscaldamento
- Qualità garantita dall'impiego di componentistica standard Eberspächer
- Ridotti costi di manutenzione
- Minimo ingombro
- Peso ridotto

MODELLI DISPONIBILI:

CONDIZIONAMENTO

	3 bocchette dirette comando integrato	3 bocchette dirette comando separato	4 bocchette canalizzate comando separato
Ducato	Kool 2 FAI VAC 5,7kW	Super K KC VAC 4kW	Super K ED4 VAC 4kW
Sprinter	Kool 2 FAI VAC 5,7kW	Super K KC VAC 4kW	Super K ED4 VAC 4kW
Crafter	Kool 2 FAI VAC 5,7kW	Super K KC VAC 4kW	Super K ED4 VAC 4kW
Transit	Kool 2 FAI VAC 5,7kW	Super K KC VAC 4kW	Super K ED4 VAC 4kW

CLIMATIZZAZIONE

	3 bocchette dirette comando integrato	3 bocchette dirette comando separato	4 bocchette canalizzate comando separato
Ducato	Kool 2 FAI HVAC 4,5/6,6kW	Super K KC HVAC 3,5/4,3kW	Super K ED4 HVAC 3,5/4,3kW
Sprinter	Kool 2 FAI HVAC 4,5/6,6kW	Super K KC HVAC 3,5/4,3kW	Super K ED4 HVAC 3,5/4,3kW
Crafter	Kool 2 FAI HVAC 4,5/6,6kW	Super K KC HVAC 3,5/4,3kW	Super K ED4 HVAC 3,5/4,3kW
Transit	Kool 2 FAI HVAC 4,5/6,6kW	Super K KC HVAC 3,5/4,3kW	Super K ED4 HVAC 3,5/4,3kW



CARATTERISTICHE TECNICHE:

KIT CONDIZIONAMENTO		KIT CLIMATIZZAZIONE	
Potenza termica	kW	da 4,0 a 5,7	raffr. da 4,5 a 6,6 / risc. da 3,5 a 4,5
Tensione nominale	V	12 V	
Assorbimento elettrico	W	da 100 a 180	
Portata d'aria massima	m ³ /h	da 440 a 520	
Ingombro evaporatore	mm	da 250x368x137 a 309x476x158	
Peso	kg	da 3,3 a 4,6	da 3,4 a 4,2
Adatto per refrigerante		R134a / R1234yf	